

GIANT+ 11 KG



Disponible avec ou sans chauffage, la laveuse GIANT+ est idéale pour les collectivités et laveries.



Entrainement Direct Drive sans courroie : un fonctionnement très silencieux et une grande stabilité à l'essorage



Lavage et rinçage renforcés grâce au système de pulvérisation d'eau sous pression Atomizing.

Laveuse professionnelle destinée aux collectivités, crèches, campings, laveries self-service, ...

Capacité 11 kg

Tambour inox texturé, assurant une meilleure qualité de lavage tout en respectant le linge délicat. Super essorage jusqu'à 1150t/mn selon programme.

Système Direct Drive avec inverter, assurant un grand silence de fonctionnement et une stabilité étonnante quelque soit la charge. Pas de courroie, pas d'entretien.

Hublot maxi double vitrage, diamètre de chargement 400mm pour faciliter les opérations de remplissage.

3 compartiments pour produits lessiviels (tiroir en façade ou sur le dessus, selon modèle).

Exclusif ! rinçage renforcé par jet d'eau sous pression, consommation réduite grâce au système Atomizing.

Raccordement sur eau chaude et eau froide afin de gagner du temps, complément de chauffage électrique selon modèle.



Usage simplifié à l'extrême, une touche pour chacun des 5 premiers programmes, et 15 autres programmes accessibles avec des flèches.

Personnalisation avancée des cycles, afin de s'adapter aux besoins d'hygiène et de production.

Indicateur de temps restant et d'anomalie.



Cycle automatique de réduction de mousse.

Vidange par pompe, filtre accessible en façade.

Liste des options disponibles :

Socle Inox H300mm

Tension spéciale 60hz

Monnayeur à jeton ou pièces

Raccordement centrale de paiement



LG

COMMERCIAL LAUNDRY

Laveuse Pro 11kg



F1069FD3PS (avec chauff) - F1069FD7P (sans chauff)
Compartiments à lessive sur le dessus



F1069FD2S (avec chauff) - F1069FD6P (sans chauff)
Tiroir à lessive en façade
Superposable avec séchoir Giant



F1069FDPS (avec chauff) - F1069FD6P (sans chauff)
à superposer avec séchoir équipé d'un monnayeur
double. Emplacement pour tiroir à pièces.

		F1069FD6P F1069FDP F1069FD7P	F1069FD3PS F1069FD2S F1069FDPS
		sans chauffage	avec chauffage
TAMBOUR			
Volume	(l)	103	103
Diamètre	(mm)	560	560
Profondeur	(mm)	420	420
Capacité 1:9 / 1:10	(kg)	11 / 10	11 / 10
DIMENSIONS			
Dimensions (LxPxH)	(mm)	686x767x983	686x767x983
Profondeur hublot ouvert	(mm)	1291	1291
Emballage	(mm)	660x655x885	660x655x885
Poids brut / net	(kg)	100 / 90	100 / 90
VITESSE ROTATION			
Lavage	(t/mn)	45	45
Essorage	(t/mn)	jusqu'à 1.150 / G413	jusqu'à 1.150 / G413
SYSTEME & CONTROLE			
Moteur Direct Drive avec inverter		Oui	Oui
Tableau de bord simplifié		Oui	Oui
Compartiments pour détergent		3	3
Complément de chauffage	(W)	non	3.200
Vidange par pompe		Oui	Oui
Raccordement monnayeur		En option	En option
PROGRAMMES STANDARDS			
Ajustement possible du pré-lavage, durée de lavage, niveau d'eau, nombre de rinçages, vitesse d'essorage. Les durées varient en fonction des ajustements des programmes et des conditions d'installation.	Chaud (36')		90°C
	Tiède (36')		75°C
	Froid (36')		60°C
	Délicat (32')		40°C
	Rinçage Essorage (16')		Froid
Touche Super Wash (+10')			Rinçage Essorage Programmes personnalisés
CONSUMMATION			
Eau	(l)	78	78
CONSTRUCTION			
Tambour		Inox texturé	Inox texturé
Hublot en verre		Oui	Oui
Carrosserie		Acier laqué Titanium	Acier laqué Titanium
Tableau de bord		Acier, afficheur digital	ABS, double afficheur
RACCORDEMENT			
Electricité	V/Hz/A	220-240/50/10	220-240/50/16
Eau		Chaude + Froide 20/27	Chaude + Froide 20/27
Flexibles arrivée d'eau fournis	(cm)	125 (2)	125 (2)
Flexible vidange	(cm)	200	200
BRUIT			
Niveau de bruit	(dB)	inférieur à 62	inférieur à 62

* Dimensions et poids sont approximatifs. * L'esthétique et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis

Face

Profil

GIANT WASHER

